

INVERSORA TIG 200 DC

220V - MONOFÁSICO - **CÓD. 4252**



DADOS TÉCNICOS

Peso	8,6 kg
Faixa de regulagem (Amp)	10 a 200 Amp.
Fator de trabalho (Amp)	200 Amp. a 60% 155 Amp. a 100%
Eletrodo recomendado	1,60mm até 4,00mm
Dimensões (L x C x A)	165mm x 380mm x 245mm
Tensão de alimentação	220V Monofásico (+/- 15%) 50/60 Hz
Fator de potência	0,93
Consumo	3,2 kVA
Grau de proteção	IP 21S

ITENS OPCIONAIS

REGULADOR DE VAZÃO
ARGÔNIO E MISTURAS



TOCHA TIG 26 3,5M
CÓDIGO 7445



ITENS INCLUSOS

CABO OBRA - 3M
GARRA LATÃO INJETADO



CABO PORTA
ELETRODO - 3M



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para serviços leves;
- Placas produzidas por robô, em SMD;
- TIG DC com abertura de arco por HF (alta frequência) e eletrodo revestido (MMA);
- Função 2T/4T toques do gatilho;
- Rampa de descida;
- Pós vazão de gás;
- Ajuste fino da corrente;
- Amperímetro digital;
- Sensor térmico (proteção contra superaquecimento).

200

AMPERÍMETRO
DÍGITAL

ECONOMIA
DE ENERGIA

INVERSORAS

TIG DC

ELETRODO MMA



PORTÁTIL



TIG COM
ALTA FREQUÊNCIA



PÓS VAZÃO GÁS



2T/4T TOQUES



RAMPA DESCIDA

EXTENSÃO INDICADA

- 3 X 4,00MM ATÉ 10 METROS
- 3 X 6,00MM DE 10 ATÉ 20 METROS